

Juhi oma kütet,
kus iganes viibid.
Juhtmevabalt.
DEVIreg™ Smart.



Lae alla tasuta
DEVIsmart™ App
ja proovi demoversiooni nüüd



Intelligentsed lahendused,
mis kestavad
devi.ee

DEVI® 
by Danfoss

DEVireg™ Smart



DEVireg™ Smart on puuetundliku displeiga ja intelligentse taimeriga termostaat, mida saab koduse WIFI olemasolul juhtida nutitelefoni rakendusega suvalisest maailma punktist.

DEVireg™ Smart-iga võime lihtsalt asendada olemasoleva vana termostaadi, sest see sobib kokku ka enamiku teiste tootjate NTC põrandaanduritega ning raamidega. Sobivate raamide valik on lai, sest termostaadi näoosa istub raamile peale, mitte sisse. Seetõttu on oluline vaid see, et raami sisemise ava suurus oleks umbes 55 x 55 mm.

Termostaadi nädalataimer võimaldab erinevatele nädalapäevadele seadistada erinevad mugavus- ja säästutemperatuuride ajad. Tänu prognoosreguleerimisele arvutab termostaat ise välja, mis kell kütmist tuleb alustada, et ruum või põrand oleksid mugavustemperatuuril täpselt soovitud ajaks.

Kui juhitavaid ruume on rohkem, saab ühe rakendusega/äpiga siduda üheks majaks nii mitu DEVireg™ Smart termostaati kui vaja. Termostaatidele võime lubada ligipääsu läbi mitme nutitelefoni, seega võime anda oma pere liikmetele võimaluse samuti kütmist jälgida ja muuta.

Ühe telefoniga/äpiga on võimalik jälgida ka mitut elamist, näiteks oma maja, suvilat ning oma vanemate maja või korterit jne

Eelised:

- WiFi ühenduvus
- Juhitav läbi DEVIsmart™ App rakenduse
- DEVireg™ Smart termostaati saab DEVIsmart™ App rakendust kasutades siduda kuni 10 mobiilseadmega
- Suudab suhelda üheaegselt kuni kahe mobiilseadmega
- Ühe DEVIsmart™ App rakendusega saab juhtida nii palju asukohti või nii palju DEVireg™ Smart termostaate kui soovite
- Adapteeeruv PWM funktsioon
- Sobib paljude erinevate üksik- ja mitmikraamidega
- Sobib paljude teiste tootjate NTC anduritega

Standardile vastavus

- EN/IEC 60730-1 (üldine)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostaat)

Tüüp	Väärtus
Tööpinge	220 V- 240V~ 50/60 Hz
Voolutarve ooterežiimil	max. 0.40 W
Relee: Aktiivtakistus Induktiivtakistus	16A / 3680W @ 230V 1A (Cos Φ = 0.3)
Andurid	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m. (kompl.) NTC 6.8 kΩ @ 25°C NTC 10 kΩ @ 25°C NTC 12 kΩ @ 25°C NTC 33 kΩ @ 25°C NTC 47 kΩ @ 25°C
Reguleerimine	PWM - Pulsi laiuse modulatsioon
Ümbritsev temperatuur	0°C. ... 30°C.
Külmumise kaitse	5°C... 9°C. (vaikimisi 5°C.)
Põranda temperatuuri piiraja	Max. 20°C. ... 35°C. (45°C.) Min. 10°C. ... 35°C. (45°C.)
Temperatuurivahemik	5°C. ... 35°C. (ruum) 5°C. ... 45°C. (põrand)
Ladustamistemperatuur	-20°C. ... 65°C.
Kaabli maks. läbimõõt	1 x 4 mm ² või 2 x 2.5 mm ²
IP klass	21
Kaitseklass	Klass II - <input type="checkbox"/>
Mõõdud (K/L/S)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (seinasisene sügavus: 22 mm)
Kaal	127 g

Tüübid

Art. nr.	Toote nimetus	Tüüp	EAN nr.
140F1140	DEVireg™ Smart - Põlarvalge	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVireg™ Smart - Valge	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVireg™ Smart - Elevandiluu	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVireg™ Smart - Must	RAL 9005	5703466239650